

Plaque de fixation pour isolant

Description

Seau : 1 000 pièces

N° d'article

W56RAC4190



Information sur le produit

Description :

Les plaques de fixation pour isolant de Firestone sont spécialement conçues pour être utilisées avec des fixations de Firestone tout usage, HD, pour béton ou en acier inoxydable, lors de la pose d'une toiture, pour fixer l'isolant conformément aux spécifications de Firestone.

Emballage du produit

| <u>Diamètre de la plaque</u> | <u>Poids</u> | <u>Nombre de pièces par seau en plastique</u> | <u>Nombre de seaux par palette</u> |
|------------------------------|------------------------|---|------------------------------------|
| 3 po (76 mm) | 42 lb (19 kg) par seau | 1 000 | 60 |

Mode d'emploi :

Placez les plaques pour isolant sur l'isolant conformément aux spécifications de Firestone. Fixez les plaques au platelage en utilisant les fixations Firestone appropriées. Installez les plaques le côté nervuré vers le haut, la mention « Firestone » étant visible.

Entreposage :

Entreposez le produit dans les contenants d'origine non ouverts à l'abri des intempéries.

Précautions :

1. N'enfoncez pas trop les fixations, mais enfoncez-les suffisamment.
2. Les plaques sont conçues pour fixer uniquement de l'isolant de toiture.
3. Évitez les joints de surface directement au-dessus des plaques isolantes.
4. **Ne peuvent pas être utilisées avec des fixations Firestone HD Plus.**

Information LEED^{MD} :

Contenu recyclé postconsommation : 8 %

Contenu recyclé préconsommation : 17 %

Lieu de fabrication : Cleveland, (Ohio)



Propriétés physiques

| <u>Propriété</u> | <u>Rendement type</u> |
|---------------------------------------|--|
| Matériau : | Galvalume ^{MD} AZ50 |
| Épaisseur du matériau : | 0,017 po (0,43 mm) - 0,023 po (0,58 mm) |
| Diamètre : | 3 po (76 mm) |
| Revêtement résistant à la corrosion : | Conforme au critère n° 4470 de FM |
| Résistance à l'arrachement | 400 lbf (181,4 kgf) depuis le trou central |

Galvalume® est une marque de commerce enregistrée de BIEC International Inc.

Communiquez avec un conseiller en systèmes de toiture Firestone au 1 800 428-4511 pour obtenir de plus amples renseignements.

Plaque de fixation pour isolant

La présente fiche technique a pour but de mettre en lumière les produits et les spécifications de Firestone; elle peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Firestone s'engage à fournir des matériaux de qualité qui correspondent aux caractéristiques qu'elle publie au sujet de ses produits. L'architecture ne fait pas partie des spécialités ni des activités de Firestone ou de ses représentants. C'est pourquoi Firestone n'exprime aucune opinion quant à l'intégrité des structures, quelles qu'elles soient, et décline toute responsabilité à cet égard. Firestone décline toute responsabilité quant aux défaillances structurelles et aux dommages qui pourraient en découler. En cas de doute quant à l'intégrité de la structure ou à sa capacité à supporter les éléments que l'on prévoit installer, consultez un ingénieur en structure compétent avant de procéder à l'installation. Aucun représentant de Firestone n'est autorisé à modifier cet avis de non-responsabilité.